



BC 1200 ECO and BC 1200 ECO WATER

Code: BC1200ECO - BC1200ECO/WATER

TESTING - COLLAUDO

PROVIDED WITH ONE Ø 1/4" GAS QUICK COUPLING AND PNEUMO-HYDRAULIC PUMP
DOTATO DI UN ATTACCO RAPIDO Ø 1/4" GAS E POMPA PNEUMO-IDRAULICA



WATER VERSION WITH CHAMBER AND COMPONENTS IN STAINLESS STEEL
VERSIONE AD ACQUA CON VASCA E COMPONENTI IN ACCIAIO INOX

MAIN FEATURES - CARATTERISTICHE PRINCIPALI



Manually operated

Azionamento manuale



Not suitable for burst test

Non adatto a prove a scoppio



Shock-proof testing windows

Finestre di controllo anti-urto



Water tests

Collaudo ad acqua

BC 1200ECO/WATER

TECHNICAL DATA - DATI TECNICI

STATIC PRESSURE PRESSIONE STATICA	1200 Bar (17400 Psi)
MIN. STARTING PRESSURE PRESSIONE MINIMA DI PARTENZA	70 Bar (1015 Psi)
PRESSURE CONTROL CONTROLLO DELLA PRESSIONE	Manual
TEST PROCEDURA TEST	Manual
TYPE OF DRIVE TIPO DI AZIONAMENTO	Pneumatic Intensifier
TESTING LIQUID LIQUIDO DI COLLAUDO	Fluid or water
N° MANIFOLDS N° MASSELLI	1
N° CONNECTIONS PER MANIFOLD N° CONNESSIONI PER MASSELLO	Special Quick Connection
LIQUID FILLING RIEMPIMENTO LIQUIDO	Manual
PRESSURE PUMP FLOW PORTATA POMPA PRESSIONE	0.3 Lt./min.
PRESSURE DISCHARGE SCARICO PRESSIONE	Manual
STANDARD CHAMBER DIMENSIONS DIMENSIONI VASCA STANDARD	1200x550x250 mm
BENCH DIMENSIONS DIMENSIONI BANCO	1500x600x1200 mm
TANK SERBATOIO	30 Lt.
WEIGHT WITHOUT OIL PESO SENZA OLIO	165 Kg
WEIGHT WITHOUT WATER PESO SENZA ACQUA	130 Kg
PRESSURE GAUGE MANOMETRO	Analogic

INCLUDED ACCESSORIES - ACCESSORI INCLUSI

SUCTION FILTER
FILTRO DI ASPIRAZIONE

DELIVERY FILTER
FILTRO DI SCARICO

INTERNAL OIL PROTECTING MESH
RETE ANTIOILIO

ADAPTOR WITH QUICK COUPLING 1/4"
ADATTATORE MASCHIO CON INNESTO RAPIDO 1/4"

OPTIONAL - OPZIONALE

ADAPTOR: 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2"
ADATTATORE MASCHIO: 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2"

PRESSURE REPORT KIT
KIT REPORT PRESSIONE



ADAPTOR
ADATTATORI



ADAPTOR WITH QUICK COUPLING
ADATTATORE CON INNESTO RAPIDO