

TUBOMATIC V159 ES

Code: **TUBV159ES**

CRIMPING (HIGH VOLUME CRIMPING) - RACCORDATURA (PRODUZIONE IN SERIE)



TUBOMATIC V150 ES

Code: **TUBV150ES**

CRIMPING (HIGH VOLUME CRIMPING) - RACCORDATURA (PRODUZIONE IN SERIE)



MAIN FEATURES - CARATTERISTICHE PRINCIPALI



ES4 touch-screen electronic control

Controllo elettronico touch-screen ES4



Self-lubricating moving components

Autolubrificazione delle parti in movimento



Silent pump

Pompa silenziosa



6 o'clock die in fixed position for a better stability of the hose

Morsetto a ore 6 in posizione fissa per maggiore stabilità del tubo



Narrow crimping head for big flanges and 90° fittings

Testa di raccordatura stretta per flange voluminose e raccordi 90°



Back limit switch

Fincorsa posteriore



Protractor for fittings orientation

Goniometro per orientamento raccordi



Service counter

Contatore manutenzione



Ideal for volume production

Ideale per la produzione in serie

V159 ES

TECHNICAL DATA - DATI TECNICI

	V159 ES	V150 ES
CRIMPING FORCE FORZA DI PRESSATURA	300 TON	300 TON
6 SPIRALS 2 PIECES 6 SPIRALI 2 PEZZI	2" 1/2	2" 1/2
INDUSTRIAL HOSE TUBO INDUSTRIALE	6" *	4"
MAX Ø MASSIMO Ø	159 mm	118 mm
CRIMPING/HOUR PRESSATURE/ORA	2400 ■	1365 ■
CLOSING SPEED VELOCITÀ DI CHIUSURA	22 mm/sec	12 mm/sec
CRIMPING SPEED VELOCITÀ DI PRESSATURA	2,3 mm/sec	2.2 mm/sec
OPENING SPEED VELOCITÀ DI APERTURA	25 mm/sec	35 mm/sec
DIE OPENING APERTURA MORSETTI	Ø + 70 mm	Ø + 70 mm
OPENING WITHOUT DIES APERTURA SENZA MORSETTI	228 mm	189 mm
STANDARD VOLTAGE VOLTAGGIO STANDARD	375V-420V 50HZ 3PH	375V-420V 50HZ 3PH
MOTOR POWER POTENZA DEL MOTORE	5,5 Kw (7.5 Hp) - A= 10,64	5,5 Kw (7 Hp) - A= 10,74
DIMENSIONS LxWxH DIMENSIONI LxPxH	1000x1160x1616 mm	920x730x1605 mm
WEIGHT WITHOUT OIL PESO SENZA OLIO	1540 Kg	1228 Kg
OIL (NOT INCLUDED) OLIO (NON INCLUSO)	185 Lt.	167 lt.
POWER PACK LxWxH CENTRALINA LxPxH	-	865 x 735 x 1160 mm
POWER PACK WEIGHT PESO CENTRALINA	-	293 kg
BACK MIRROR SPECCHIO	INCLUDED INCLUSO	INCLUDED INCLUSO

Diameter (mm)
Diametro (mm) ▶

	10	12	14	16	19	22	25	29	34	38	42	46	50	54	58	63	69	73	77	86	96	103	106	111	116	121	126	131
	DIES LENGTH (mm) / LUNGHEZZA MORSETTO																											
V159 ES	60	60	60	60	60	60	60	70	70	85	85	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	126	126	126	126	126	126	126
V150 ES	60	60	60	60	60	60	60	70	70	85	85	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	-	-	-	-	-	-	-

■ THEORETICAL WITH 1/2" Δ Ø 6 MM HOSE *WITH SPECIAL DIES
■ TEORICO CON TUBO 1/2" Δ Ø 6 MM - * CON MORSETTO SPECIALE
ALL CAPACITIES INDICATED DEPEND ON THE KIND OF FITTING USED - TUTTE LE CAPACITÀ INDICATE DIPENDONO DAL TIPO DI RACCORDO UTILIZZATO

Product specifications could be modified without prior notice.
Le specifiche dei prodotti potrebbero essere modificate senza preavviso.