



TUBOMATIC H88 ES

Code: TUBH88ES

CRIMPING (STANDARD VOLUME CRIMPING)
RACCORDATURA (PRODUZIONE STANDARD)



TUBOMATIC H88 EL

Code: TUBH88EL

CRIMPING (STANDARD VOLUME CRIMPING)
RACCORDATURA (PRODUZIONE STANDARD)



ALSO AVAILABLE WITH
PORTABLE DIES HOLDER
DISPONIBILE ANCHE CON
DISPENSER PORTATILE



MAIN FEATURES - CARATTERISTICHE PRINCIPALI



Ideal for any type of fitting

Ideale per tutti i tipi di raccordi



ES3 touch-screen
electronic control

Controllo elettronico
touch-screen ES3

H88 ES



Back limit switch

Fincorsa posteriore

H88 ES



Electro-mechanical
control

Controllo elettromeccanico

H88 EL



Warning LED

Led segnalazione anomalie

H88 EL



Vernier dial

Nonio di regolazione

H88 EL



Ideal for your workshop

Ideale per il workshop

H88 ES

H88 ES

H88 EL

H88 EL

H88 EL

TECHNICAL DATA - DATI TECNICI			
	H88 ES	H88 EL	
CRIMPING FORCE FORZA DI PRESSATURA	135 TON	135 TON	
6 SPIRALS 2 PIECES 6 SPIRALI 2 PEZZI	1"	1"	
4 SP 2 PIECES 4 SP 2 PEZZI	1" 1/2*	1" 1/2*	
4 SH 2 PIECES 4 SH 2 PEZZI	1" 1/4	1" 1/4	
MAX Ø Ø MASSIMO	88 mm ♦	64 mm ♦	
CRIMPING/HOUR PRESSATURE/ORA	680 ■	680 ■	
DIE OPENING APERTURA MORSETTI	Ø + 48 mm	Ø + 48 mm	
90° FITTINGS RACCORDI 90°	1" 1/4	1" 1/4	
STANDARD VOLTAGE VOLTAGGIO STANDARD	375V-420V 50HZ 3PH	375V-420V 50HZ 3PH	
MOTOR POWER POTENZA DEL MOTORE	4 Kw (5 Hp)	4 Kw (5 Hp)	
DIMENSIONS LxWxH DIMENSIONI LxPxH	700x615x640 mm	700x675x640 mm	
WEIGHT WITHOUT OIL PESO SENZA OLIO	175 Kg	173 Kg	
OIL (NOT INCLUDED) OLIO (NON INCLUSO)	70 Lt.	70 Lt.	
SETTABLE RE-OPENING TIME AFTER CRIMPING REGOLAZIONE RIAPERTURA DOPO PRESSATURA		■	
SETTABLE CRIMPING TIME REGOLAZIONE TEMPO DI PRESSATURA		■	

ACCESSORIES - ACCESSORI			
		H88 ES	H88 EL
CRIMPING SPEED CONTROL SYSTEM SISTEMA DI CONTROLLO DELLA VELOCITÀ DI PRESSATURA		■	-
PRESSURE CONTROL SYSTEM KIT KIT PRESSIONE		■	-
USB KIT USB KIT		■	-
QUALITY CHECK: PRESSURE AND DIAMETER COMBINED CONTROL CONTROLLO QUALITÀ: CONTROLLO DIAMETRO E PRESSIONE COMBINATO		■	-
MULTISTEP CRIMPING DIAMETERS DIAMETRI DI PRESSATURA MULTISTEP		■	-
DISPENSER + PATENTED QUICK CHANGE DISPENSER + CAMBIO RAPIDO BREVETTATO		■	■
ELECTRIC PEDAL PEDALE ELETTRICO			
BASE BASE		■	■
BACK MIRROR SPECCHIO		■	■

Diameter (mm) Diametro (mm) ▶	10	12	14	16	19	22	25	29	34	38	42	46
	DIES LENGTH (mm) / LUNGHEZZA MORSETTO											
H88 ES	60	60	60	60	60	60	60	70	70	85	85	85
H88 EL	60	60	60	60	60	60	60	70	70	85	85	85

♦ THEORETICAL WITH 1/2" Δ Ø 6 MM HOSE - ♦ WITH SPECIAL DIES Ø 54 MM UPON REQUEST - ♦ WITH SPECIAL DIES

♦ TEORICO CON TUBO 1/2" Δ Ø 6 MM - ♦ CON MORSETTO SPECIALE Ø 54 MM SU RICHIESTA - ♦ CON MORSETTO SPECIALE

ALL CAPACITIES INDICATED DEPEND ON THE KIND OF FITTING USED - TUTTE LE CAPACITÀ INDICATE DIPENDONO DAL TIPO DI RACCORDO UTILIZZATO

Product specifications could be modified without prior notice.
Le specifiche dei prodotti potrebbero essere modificate senza preavviso.