



TUBOMATIC H135 24V

Code: TUBH13524V

CRIMPING (STANDARD VOLUME CRIMPING)
RACCORDATURA (PRODUZIONE STANDARD)



TUBOMATIC H130 12V

Code: TUBH13012V

CRIMPING (STANDARD VOLUME CRIMPING)
RACCORDATURA (PRODUZIONE STANDARD)



TUBOMATIC H83/E 12V

Code: TUBH83/E12V

CRIMPING (STANDARD VOLUME CRIMPING)
RACCORDATURA (PRODUZIONE STANDARD)



MAIN FEATURES - CARATTERISTICHE PRINCIPALI



Ideal for any type of fitting

Ideale per tutti i tipi di raccordi



24V - 12V

24V - 12V



Back limit switch

Fincorsa posteriore



LED indicating when the set crimping diameter is reached

Spia che indica raggiungimento diametro di pressatura



Vernier dial

Nonio di regolazione



Electro-mechanical control

Controllo elettromeccanico



Ideal for on-site service

Ideale per il service

H135 24V
H130 12V

H135 24V


TECHNICAL DATA - DATI TECNICI

	H135 24V	H130 12V	H83/E 12V
CRIMPING FORCE FORZA DI PRESSATURA	300 TON	190 TON	135 TON
6 SPIRALS 2 PIECES 6 SPIRALI 2 PEZZI	2"	1"	1"
4 SP 2 PIECES 4 SP 2 PEZZI	-	2"	1" 1/2*
4 SH 2 PIECES 4 SH 2 PEZZI	-	-	1" 1/4
INDUSTRIAL HOSE TUBO INDUSTRIALE	3"	3"	-
MAX Ø MASSIMO Ø	111 mm [♦]	113 mm [♦]	64 mm [♦]
DIE OPENING APERTURA MORSETTI	Ø + 43 mm	Ø + 35 mm	Ø + 42 mm
90° FITTINGS RACCORDI 90°	2"	2"	1" 1/4*
STANDARD VOLTAGE VOLTAGGIO STANDARD	24V	12V D.C.	12V D.C.
MOTOR POWER POTENZA DEL MOTORE	4 Kw (5.3 Hp)	1.6 Kw (2.1 Hp)	2.1 Kw (2.82 Hp)
DIMENSIONS LxWxH DIMENSIONI LxPxH	673x422x764 mm	580x500x540 mm	575x531x451 mm
WEIGHT WITHOUT OIL PESO SENZA OLIO	290 kg	144 Kg	100 Kg
OIL (NOT INCLUDED) OLIO (NON INCLUSO)	10 Lt..	12 Lt.	8.5 Lt.
CYLINDER CILINDRO	-	-	SINGLE EFFECT SEMPLICE EFFETTO

ACCESSORIES - ACCESSORI

	H135 24V	H130 12V	H83/E 12V
DISPENSER + PATENTED QUICK CHANGE DISPENSER + CAMBIO RAPIDO BREVETTATO			
PORTABLE DISPENSER + STANDARD QUICK CHANGE DISPENSER PORTATILE + CAMBIO RAPIDO STANDARD			
BASE BASE			
CLEANING AND MAINTENANCE KIT KIT PULIZIA E MANTENIMENTO			

ALSO AVAILABLE WITH SEPARATE POWER PACK
DISPONIBILI ANCHE CON CENTRALINA SEPARATA



Diameter (mm) Diametro (mm)	10	12	14	16	19	22	25	29	34	38	42	46	50	54	58	63	69	73
DIES LENGTH (mm) / LUNGHEZZA MORSETTO																		
H135 24V - H130 12V	60	60	60	60	60	60	60	70	70	85	85	95	95	95	95	100	100	100
H83/E 12V	60	60	60	60	60	60	60	70	70	85	85	85	-	-	-	-	-	-

♦ WITH SPECIAL DIES Ø 54 MM UPON REQUEST - • WITH SPECIAL DIES

♦ CON MORSETTO SPECIALE Ø 54 MM SU RICHIESTA - • CON MORSETTO SPECIALE

ALL CAPACITIES INDICATED DEPEND ON THE KIND OF FITTING USED - TUTTE LE CAPACITÀ INDICATE DIPENDONO DAL TIPO DI RACCORDO UTILIZZATO

Product specifications could be modified without prior notice.
Le specifiche dei prodotti potrebbero essere modificate senza preavviso.