

TF3/E

Code: TAGLTF3D/E

CUTTING - TAGLIO



TF2/E

Code: TAGLTF2D/E

CUTTING - TAGLIO



TF1/E

Code: TAGLTF1D/E

CUTTING - TAGLIO



MAIN FEATURES - CARATTERISTICHE PRINCIPALI



Safety protections

Protezioni di sicurezza



Suction connection

Attacco tubo di aspirazione



Serrated blade

Lama dentellata



Manually operated

Azionamento manuale



Ideal for on-site service

Ideale per il service



Recessed blade for a greater safety

Lama incassata per una maggiore sicurezza



Also available in 12V - 24V

Disponibile anche in 12V - 24V

TF1/E
TF2/E

TECHNICAL DATA - DATI TECNICI

	TF3/E	TF2/E	TF1/E
6 SPIRALS 6 SPIRALI	2"	1" 1/2	1"
4 SPIRALS 4 SPIRALI	-	2"	1" 1/4
2 BRAIDS 2 TRECCE	-	2"	1" 1/4
MAX Ø Ø MASSIMO	85 mm	75 mm	60 mm
REVOLUTIONS/MINUTE GIRI AL MINUTO	2900	2900	2900
BLADE Ø Ø LAMA	350 mm	250 mm	250 mm
STANDARD VOLTAGE VOLTAGGIO STANDARD	400V 50HZ 3PH	400V 50HZ 3PH	400V 50HZ 3PH
DIMENSIONS LxWxH DIMENSIONI LxPxH	761x531x509 mm	650x700x420 mm	525x660x445 mm
WEIGHT PESO	59 Kg	44 kg	30 Kg
MOTOR POWER POTENZA DEL MOTORE	3 Kw (4 HP)	3 Kw (4 Hp)	1.1 Kw (1.5 Hp)

ACCESSORIES - ACCESSORI

		TF3/E	TF2/E	TF1/E
CENTERING DEVICE + METER COUNTER (MAX 2") GUIDA TUBO + CONTAMETRI (MAX 2")		■	■	-

COMPACT AND INEXPENSIVE EQUIPMENT, IDEAL FOR ON-SITE SERVICE
ATTREZZATURE COMPATTE ED ECONOMICHE, IDEALI PER IL SERVICE